



tesa® 77746

Montāžas lente flīzēm un metālam 100 kg/m

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biezums | 1100 µm |
| • Līmvielas veids | sinētiskais kaučuks | • Līmlentes noturspēja līdz pat | 100 KG/M |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|------------------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Piemērotas virsmas | līdzens koks, |
| • Mitruma izturība | nē | | flīzes, lielākā daļa |
| • Noņemama, neatstājot pēdas | nē | | plastmasas veidu, |
| | | | Stikls, akrila stikls, |
| | | | tērauds, metāls |
| | | • Šķīdumu nesaturošs | jā |

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=77746>