



tesa® 40201

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Līmvielas veids	Silane modified polymer	• Noturspēja līdz pat	5 Kg
-------------------	-------------------------	-----------------------	------

Īpašības / veikspējas vērtības

• Atkārtoti lietojams	jā	• Materiāls	Hromēts alumīnijs
• Atkārtoti lietojams ar	Adapter BK43-2	• Noturība pret UV stariem	jā
• Bīstamais materiāls	jā	• Noņemama, neatstājot pēdas	jā
• Curing time	12 hour(s)	• Piemērotas virsmas	glazētas flīzes, līdzens koks, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, betons, metāls, Marmora, akmens
• Design series	tesa® ALUXX		
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	nē		
• Lietojuma joma	Vonia	• Shape of wall piece	Apaļš
		• Šķīdumu nesaturošs	jā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=40201>