



tesa® 55233

Ultra Power Lock lente

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	polietilēns	• Kopējais biezums	4600 µm
• Līmvielas veids	akriils	• Noturspēja līdz pat	20 Kg

Īpašības / veikspējas vērtības

• Adhezīvā stiprība	ļoti augsta adhēzija	• Noturība pret UV stariem	jā
• Application temperature from	-30 °C	• Noņemama, neatstājot pēdas	nē
• Application temperature to	90 °C	• Piemērotas virsmas	Lakots koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, metāls, tērauds
• Lietojuma joma	Biuras, Garažas, Automobilis, Namie iekšdarbiem un āra darbiem		
• Lietošanas joma			
• Materiāls	PP (polipropilēns)	• Temperatūras noturība	jā
		• Šķīdumu nesaturošs	nē

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=55233>