

tesa® 60013

Produkta Informācija



tesa® 60013 – pašlīpoša, papildus stiprināta papīra līmlente

Produkta apraksts

tesa® 60013 ir augstas saķeres papīra iesaiņošanas līmlente ar divasu stiklšķiedras stiprinātu papīra pamatni un sintētiskā kaučuka saķeres sistēmu, kas nesatur šķīdinātājus. Papīrs ir no labi apsaimniekotiem mežiem un citiem kontrolētiem avotiem, un tas ir stiprināts ar stiklšķiedras tīklu. Tas padara šo izstrādājumu par ideālu risinājumu iesaiņošanai, kur nepieciešama droša noslēgšana. Turklāt mūsu sintētiskais kaučuks nodrošina augstu lipīgumu un lielisku saķeri uz dažādu veidu kartona kastēm. tesa® 60013 ir ideāls izstrādājums lielas slodzes kartona kastu noslēgšanai.

Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- Labākā papīra līmlentes izvēle lielas slodzes kartona kastēm līdz 25 kg
- Pret plīsumiem ļoti izturīga papīra pamatne stiklšķiedras stiegtrojumā dēļ
- Augsts lipīgums un izcila saķere pat ar sarežģītām kartona virsmām

Lietojumi

- Piemērota lielas slodzes iepakojuma iesaiņošanai (līdz 25 kg)
- Piemērota manuālai un automātiskai dozēšanai

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | papīrs | • Kopējais biezums | 210 µm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Preču sortiments

- | | |
|--------------------|-------|
| • Pieejamās krāsas | brūna |
|--------------------|-------|

tesa® 60013

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	6 %	• Klusā attīšana	jā
• Stiepes izturība	125 N/cm	• Roku plēšamība	nē
• Apdrukāšana	nē	• Zema attīšanas pretestība	jā
• Automātiskā uzklāšana	jā	• Šķīdumu nesaturošs	jā
• Iepakojuma svars	Līdz 25 kg		

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 12 N/cm

Sertifikāti

Sertificēts saskaņā ar
INGEDE12

Papildu informācija

Līmlenti vislabāk uzklāt istabas temperatūrā. Pēc uzklāšanas tesa® 60418 labi darbojas visos normālas temperatūras diapazona tipiskos pārvadāšanas un uzglabāšanas apstākļos

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60013>