


tesa® 60412

Produkta Informācija



Pārstrādāta poliestera iesaiņošanas līmlente

Produkta apraksts

tesa® 60412 ir augstākās kvalitātes kartona līmlente vieglām un vidēja svara kartona kastēm, kas nodrošina augstu veiktspēju un veicina ilgtspējību.

tesa® 60412 sastāv no 90 % pārstrādātas PET pamatnes, kas izgatavota no pēcpatēriņa atkritumiem (PCR), un universālas, nozarē pārbaudītas ūdens bāzes akrila saķeres sistēmas. tesa® 60412 līmlenti raksturo stipra un pret caurduršanu izturīga pamatne un temperatūras izturīga līme, kas padara šo izstrādājumu par ideālu risinājumu vieglajiem un vidēji smagajiem iepakojumiem līdz 30 kg. Pateicoties vienmērīgai un klusai attīšanai, tesa® 60412 veicina labus darba vides apstākļus. Pamatne ir labi apdrukājama ar dažādām tintes sistēmām.

Ilgtspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- Pamatne izgatavota no 90 % otrreizēji pārstrādātiem sadzīves atkritumiem
- Stipra, pret plīsumiem un caurduršanu izturīga PET pamatne
- Universāla ūdens bāzes akrila līme
- Vienmērīga, klusa attīšana
- Pieejama brūnā, baltā un caurspīdīgā krāsā

Lietojumi

- Kartona noslēgšana vieglām un vidēja svara kartona kastēm līdz 30 kg
- Manuālai un automatizētai lietošanai
- Apdrukātas līmlentes zīmola prezentācijas vai reklāmas vajadzībām

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PET, polietilēns	• Līmvielas veids	akrils uz ūdens bāzes
• Post-consumer recycled content of backing	90 %	• Kopējais biezums	56 µm

tesa® 60412

Produkta Informācija

Preču sortiments

- Pieejamās krāsas caurspīdīga, brūna, balta

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|
| Sagraušanas pagarinājums | 130 % | Klusā attīšana | jā |
| Stiepes izturība | 60 N/cm | Mitruma izturība | jā |
| Apdrukāšana | ļoti labi | Piemērots dziļai sasaldēšanai | jā |
| Automātiskā uzklāšana | nē | Roku plēšamība | vāji |
| Iepakojuma svars | Līdz 30 kg | Transporta informācija | Temperature 0-70°C |

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 3 N/cm

Sertifikāti

Ilgspējas sertifikāti

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

Papildu informācija

- Līmlenti kopā ar kartona iepakojumu var izmest papīra savākšanas konteinerā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60412>