

tesa® 60397

Produkta Informācija

tesa 60397 sPVC Plastering Embossed – standarta, reljefa, sPVC apmetuma lente

Produkta apraksts

sPVC pamatnes materiāls nodrošina tesa® sPVC apmetuma lentes izturību, padarot to par daudzpusīgu sabiedroto jebkurā būvlaukumā. Lente ir piemērota kā maskēšanas vai apmetuma lente, nodrošinot rāmju vai fasāžu aizsardzību. Tā droši pielīp pat nedaudz raupjām virsmām. Lenti var noplēst ar rokām, un tās reljefā pamatne vienmēr nodrošina taisnu malu. Pateicoties tam, apmetuma lenti ir droši izmantot. Līdzās šiem darbiem dabiskā kaučuka līmvielas saķeres spēks apvienojumā ar izturīgo pamatnes materiālu nozīmē arī to, ka jūs varat lenti izmantot, lai droši salīmētu kopā citus materiālus. Apmetuma lenti var arī izmantot, lai salabotu priekšmetus - tā vienmēr lieti noder darba laikā. Pieejama baltā krāsā, šī lente ir labs papildinājums jebkuram instrumentu komplektam.

Lespējas

- Labi piemērota arī komplektēšanai un dažādu priekšmetu piestiprināšanai
- Noplēšot ar rokām, reljefā pamatne nodrošina taisnu malu
- Izmantojama temperatūras diapazonā no +5 līdz +60 °C, iztur nelielu aukstumu un ekstremālu karstumu.
- Vidēja ilguma aizsardzība pret UV starojumu - iespējams noņemt, neatstājot atlikumus, pat pēc 2 nedēļām.
- Nodrošina saķeri arī ar nedaudz raupjām virsmām.
- Lentes sastāvs: pamatnes materiāls = sPVC, līmviela = dabiskais kaučuks.
- Pieejamie izmēri: 33m:50mm

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | polivinilhlorīda (PVC) plēve | • Kopējais biezums | 130 μm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |

Preču sortiments

- | | |
|--------------------|-------|
| • Pieejamās krāsas | balta |
|--------------------|-------|

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 130 % | • Noturība pret UV starojumu | 2 weeks |
| • Stiepes izturība | 22 N/cm | • Noņemama, neatstājot pēdas | jā |
| • Adhezīvā stiprība | standarta adhēzija | • Pielāgošanās formai | jā |
| • Krāsas stiprinājums | vāji | • Precīza krāsas mala | vidēji |
| • Mitruma izturība | ļoti labi | • Roku plēšamība | ļoti labi |
| • Noturība pret plīsumiem | jā | • Temperatūras noturība | jā |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=60397>

tesa® 60397

Produkta Informācija

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 1.6 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=60397>