

tesa® 4671

Produkta Informācija



Auduma līmlente ar akrila pārklājumu

Produkta apraksts

tesa® 4671 ir izturīga auduma līmlente ar akrila pārklājumu. Tās pamatā ir 120. sieta izmēra austā mākslīgā auduma/zīda starpslānis un dabiskā kaučuka līmviela.

tesa® 4671 ir augstas kvalitātes līmlente no "Mākslas un izklaides" sortimenta. .

Īpašības:

- augsta liptspēja pat uz nelīdzenām virsmām
- izcila stiepes izturība
- piemērota rakstīšanai
- pielāgojas formai
- viegli noņemama bez pēdām
- bez nepatīkama aromāta
- ļoti matētas virsmas melnām un fluorescējošām krāsām
- var noņemt, neatstājot pēdas, no gandrīz visām virsmām
- pieejama 11 krāsās: melna, balta, pelēka, sarkana, zila, zaļa, dzeltena Produkts ir pieejams arī četrās īpašās fluorescējošās krāsās: rozā, oranžā, dzeltenā un zaļā.

Ilgtermiņi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lietojumi

- Smagu cauruļu, profilu u.c. saišķu izveide
- Grīdas marķēšana
- Paklāju fiksācija izstāžu laikā
- Asu malu aizsardzība
- Bundžu un cauruļu aizdare
- Apstrāde ar smilšu strūklu
- Grīdas pārklāšana
- ... un ne tikai!

tesa® 4671

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	audums ar akrila pārklājumu	• Bioloģiskas izcelsmes oglekļa saturs (saskaņā ar DIN EN 16640)	51 %
• Līmvielas veids	dabiskais kaučuks	• Kopējais biezums	280 µm

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	9 %	• Taisnas noplēstās malas	ļoti labi
• Stiepes izturība	70 N/cm	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	140 °C
• Nodilumizturība	ļoti labi	• Uz tās var viegli rakstīt	jā
• Roku plēšamība	ļoti labi	• Water resistance	labi
• Siets	120 count per square inch		

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda	3.8 N/cm
-----------------------	----------

Papildu informācija

Ieteikumi: pirms produkta lietošanas veiciet izmēģinājumu uz paredzētās virsmas.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=4671>