

tesa®

Produkta Informācija



BNR 55706, 05389, 05393

Produkta apraksts

tesa® INSULATION gumijas laikapstākļu blīve aizsargā jūsu māju no aukstuma, karstuma, trokšņa un mitruma. Viegli uzstādāma, efektīvi noslēdz logus un durvis. Ideāli piemērota spraugām no 3 līdz 7 mm.

Lespējas

- Uzlabots dzīves komforts, noslēdzot spraugas
- Piemērots ļoti lielām spraugām (XL) no 3 līdz 7 mm
- Efektīva izolācija pret aukstumu, karstumu, troksni un mitrumu
- Viegla un ātra uzstādīšana (pašlīmējoša)
- Izturība: 8 gadi
- Viegli noņemams
- Augsta izturība pret laikapstākļiem
- Temperatūras noturība no -50°C līdz +60°C

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|------|
| • Starpslāņa materiāls | EPDM putu gumija | • Starpu pārklāšana | 7 mm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|--|--------------|------------------------------|----|
| • Izturība | 8 years | • Mitruma izturība | jā |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | nē | • Noņemama, neatstājot pēdas | nē |
| • Maksimālā temperatūras izturība | 60 °C | • Temperatūras noturība | jā |
| • Materiāls | Sintētiskais | • Šķīdumu nesaturošs | jā |
| • Minimālā temperatūras izturība | -20 °C | | |

tesa®

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=5393A>