

tesa® Professional 4455

Produkta Informācija

Augstas kvalitātes papīra maskēšanas lente precīziem un līdzeniem krāsu malu rezultātiem uz netīrumus atgrūdošām virsmām

Produkta apraksts

tesa® 4455 Silicone Precision Mask ir augstas kvalitātes maskēšanas lente, kas radīta izaicinošām virsmām. Tai ir īpaši plāns, tomēr izturīgs papīra pamats apvienojumā ar speciāli izstrādātu līmvielu, kas nodrošina drošu saķeri ar netīrumus atgrūdošām virsmām, silikonu un pretgrafiti pārklājumiem. Veidota profesionāliem krāsošanas un lakošanas darbiem, tā nodrošina asas, līdzenas krāsas malas un tīru noņemšanu līdz pat 90 dienām iekšelpās vai līdz 14 dienām ārtelpās. Piemērota gludām un viegli teksturētām virsmām, šī lente atbalsta efektīvus darba plūsmu pat visprasīgākajos apstākļos.

Lespējas

- Maskēšana iekšelpās (līdz 90 dienām)
- Maskēšana ārtelpās (līdz 14 dienām)
- Droša saķere ar dažādām netīrumus atgrūdošām virsmām, silikonu un pat pretgrafiti pārklājumiem
- Piemērots gludām un viegli teksturētām virsmām
- Piemērots augstas kvalitātes krāsošanas un lakošanas darbiem

Lietojumi

- Dažādu netīrumus atgrūdošu virsmu, silikona un pat pretgrafiti krāsojumu maskēšana
- Virsmu aizsardzība krāsošanas darbu laikā

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | Washi papīrs | • Kopējais biezums | 91 µm |
| • Līmvielas veids | uz silikona bāzes | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|---------|-----------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 6 % | • Precīza krāsas mala | ļoti labi |
| • Stiepes izturība | 35 N/cm | • Roku plēšamība | jā |
| • Noturība pret UV starojumu | 90 days | • Viegli noņemama | jā |
| • Noņemama, neatstājot pēdas | jā | • Šķīdumu nesaturošs | nē |
| • Noņemams bez atlikumiem
pēc... dienām | 90 days | | |

tesa® Professional 4455

Produkta Informācija

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 2.9 N/cm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=4455>