

tesa® ACXplus 73305

Produkta Informācija

500 µm abpusēja akrila putu lente

Produkta apraksts

tesa® 73305 akrila serdes lente ir augstas veiktspējas abpusēja putu lente, kas radīta prasīgiem līmēšanas pielietojumiem. Tās melnā, 500 µm biezā, elastīgā akrila serdīte un modificētais akrila līmviela nodrošina spēcīgu un noturīgu saķeri. Tā īpaši piemērota lielākajai daļai pulverkrāsotu virsmu, kā arī stiklam un daudzām plastmasām, nodrošinot daudzpusīgas līmēšanas iespējas plašam materiālu klāstam. Izstrādāta kā alternatīva tradicionāliem mehāniskiem stiprinājumiem, tā ļauj veidot elegantus, tīrus dizainus, neapdraudot stiprību. Tās viskoelastīgās īpašības nodrošina lielisku saspringuma izkliedi un spraugu aizpildīšanu — arī uz nelīdzenām virsmām. tesa® 73305 ir ideāli piemērota pastāvīgai līmēšanai, kur svarīga ir uzticamība un estētika.

Lespējas

- Augstas stiprības, pastāvīga līmēšanas risinājums ar ilgtermiņa izturību
- Viskoelastīga akrila putu serde nodrošina lielisku pielāgošanos un saspringuma izkliedi
- Labi līp pie augstas, vidējas un zemas virsmas enerģijas materiāliem, tostarp pulverkrāsotām virsmām, metāliem, plastmasām un stikla
- Nav nepieciešami kniedes, skrūves, metināšana vai šķidrie līmjas
- Melnā krāsa ar papīra atdalītāju – ērtai apstrādei un nemanāmai pielietošanai
- Izcilas mitruma, temperatūras un vides faktoru noturības īpašības
- Ļauj izmantot plānākus, vieglākus un atšķirīgus materiālus
- Uzreiz izmantojams stiprums – pateicoties spiediena jutīgajam līmīlim
- PFAS/PFOS nesaturošs sastāvs: Ražots bez perfluorētām vielām, veicina drošāku un ilgtspējīgāku līmēšanu

Lietojumi

tesa® 73305 ir piemērota dažādiem prasīgiem līmēšanas pielietojumiem, tai skaitā:

- Dekoratīvo liekto un paneļu līmēšana sadzīves tehnikā un elektronikā
- Nosaukuma plāksnīšu un logotipu piestiprināšana patēriņa un rūpnieciskajos izstrādājumos
- Elektronisko displeju un skārienpaneļu montāža
- Paneļu rāmju un stiegrojumu montāža uz paneļiem
- Stikla līmēšana pie metāla cepeškrāšņu un veļasmašīnu durvīs
- Interjera un eksterjera līmēšana komerciālajos transportlīdzekļos un dzelzceļa vagonos
- Izkārtņu un displeju piestiprināšana
- Bļīvu un hermētisko elementu līmēšana HVAC un sadzīves tehnikā
- Strukturālā līmēšana būvniecībā un vispārējā rūpniecībā

tesa® ACXplus 73305

Produkta Informācija

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|------------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Atdalošā slāņa veids | balta |
| • Līmvielas veids | modificēts akrils | • Kopējais biezums | 500 µm |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 100 °C | • Temperatūras izturība īstermiņā | 160 °C |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|

Lipšana pie

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • Lipšana pie ABS (pēc 14 dienām) | 18 N/cm | • Lipšana pie PMMA (pēc 14 dienām) | 28 N/cm |
| • Lipšana pie alumīnija (pēc 14 dienām) | 23 N/cm | • Lipšana pie PS (pēc 14 dienām) | 18 N/cm |
| • Lipšana pie stikla (pēc 14 dienām) | 17 N/cm | • Lipšana pie PVC (pēc 14 dienām) | 34 N/cm |
| • Lipšana pie PC (pēc 14 dienām) | 30 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 14 dienām) | 23 N/cm |
| • Lipšana pie PET (pēc 14 dienām) | 15 N/cm | | |

Papildu informācija

tesa® 73305 ir piemērota lietošanai gan iekšējās, gan ārējās telpās. Tā nodrošina uzticamu veikspēju plašā temperatūru un apkārtējās vides apstākļu diapazonā. Lai nodrošinātu optimālus rezultātus, virsmām jābūt tīrām, sausām un bez piesārņojuma. Pirms pilna mēroga izmantošanas ieteicams veikt pielietojuma testēšanu. Tehniskā atbalsta un labākas līmēšanas kvalitātes nodrošināšanai konsultējieties ar tesa® speciālistu.

Aizsargpapīra opcijas:

- PV25: Balts papīra aizsargloksnis (PE pārklāts) – bez zīmola apdrukas (130 µm)

Pieejami arī citi biezumi:

- tesa® 73308 - 800µm
- tesa® 73311 - 1100µm

tesa® ACXplus 73305

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=73305>