



tesa® Līm lente >60% pārstrādāta plastmasa

Produkta Informācija

BNR 56499, 56498

Produkta apraksts

Apzināti iegūta bez kompromisiem: tesa® Duct Tape pamatne ir izgatavota no > 60 % otrreizēji pārstrādāta materiāla (PCR), padarot to par uzticamu universālu līm lenti ikdienas lietošanai.

Ilgospējīgi Aspekti

Pateicoties tam, ka tesa® Duct Tape pamatnes komponentā ir iekļauts 60 % otrreizēji pārstrādāta materiāla (PCR), tesa® Duct Tape piedāvā lielāku otrreizēji pārstrādāta materiāla saturu, nemazinot tā veiktspēju.

Lespējas

- Veicināt ilgtspējību: Pamatne ir izgatavota no > 60 % otrreizēji pārstrādāta materiāla (PCR)
- Stipra noturība: Remonta lente stingri un droši turas pat uz ļoti nelīdzenām virsmām
- Viegli lietojama: Lentu var ērti pārplēst ar rokām, un tā ir gatava lietošanai:
- Pielāgojama laikapstākļiem: Ūdensnecaurīdīgā, pret laikapstākļiem noturīgā lente nodrošina stipru noturību gan telpās, gan ārpus tām
- Universāls un daudzpusīgs pielietojums: Ideāli piemērota DIY projektiem, labošanai, blīvēšanai vai remontam
- Uzlabots iepakojums: Izstrādājuma iepakojums satur 50 % pērcūpnieciski pārstrādāta materiāla (PIR).
- Piegādes apjoms: 1 x tesa® Duct Tape rullis, daudzfunkcionāla līm lente.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| • Starpslāņa materiāls | ar polietilēnu laminēts audums | • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks |
| • Post-consumer recycled content of backing | 63 % | • Kopējais biezums | 175 µm |



tesa® Līm lente >60% pārstrādāta plastmasa

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	18 %	• Noturība pret plīsumiem	yes
• Stiepes izturība	41.5 N/cm	• Noņemama, neatstājot pēdas	no
• Adhezīvā stiprība	Standard adhesion	• Pielietošanas temperatūra līdz	60 °C
• Application temperature from	5 °C	• Piemērotas virsmas	Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal
• Izturība pret novecošanu (UV)	medium		
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	medium	• Roku plēšamība	good
• Lietošanas joma	In- and Outdoor	• Videi draudzīgs iepakojums	yes
• Mitruma izturība	yes	• Šķīdumu nesaturošs	yes
• Nodilumizturība	good	• Ūdensizturība	yes

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>