

# tesa<sup>®</sup> ACXplus 77408

## Produkta Informācija

0,8 mm melna divpusēja akrila putu līmlente

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 77408 Black Base Line ir dziļi melna divpusēja akrila putu līmlente, kas izstrādāta automobiļu stiprinājuma detaļām automobiļu nozarē. Tās viskoelastīgais akrila putu kodols nodrošina uzticamu un augstu saistīšanas veiktspēju uz dažādiem pamatmateriāliem, turklāt tā spēj izturēt mainīgus vides apstākļus visa transportlīdzekļa kalpošanas laikā.

Pieejama arī 0,5 mm biezumā.

### Lespējas

- Viscoelastīgs akrila putu kodols, kas kompensē dažādu termisko izplešanos starp savienotajām detaļām
- Laba dinamiskā un statiskā bīdes izturība plašā temperatūru diapazonā
- Laba spraugu aizpildīšanas veiktspēja
- Laba mitruma un UV izturība
- Labas pārstrādes īpašības

### Lietojumi

tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 77408 Black Base Line ir piemērota plašam pastāvīgo ārējo stiprinājumu pielietojumam, piemēram:

- Spoguļu stiprināšana

tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 77408 Black Base Line ir ļoti ieteicama visāda veida plastmasas-plastmasas stiprināšanai ar virsmas apstrādi (piemēram: grunts, plazma...) dekoratīvajiem elementiem, piemēram:

- Emblēma
- Durvju spārns
- Visāda veida piederumi uz bufera (piemēram: antenu turētājs, blīves)
- Stabi

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                   |                    |             |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas      | • Kopējais biezums | 800 μm      |
| • Līmvielas veids      | modificēts akrils | • Krāsa            | tumši melna |
| • Atdalošā slāņa veids | PE                |                    |             |

# tesa<sup>®</sup> ACXplus 77408

## Produkta Informācija

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                                      |           |                    |           |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • Izturība pret novecošanu (UV)      | ļoti labi | • Mitruma izturība | ļoti labi |
| • Izturība pret triecieniem aukstumā | ļoti labi | • T-block          | labi      |
| • L-jig                              | labi      |                    |           |

### Lipšana pie

- |                                   |         |                                      |         |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Lipšana pie tērauda (sākotnējā) | 18 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām) | 30 N/cm |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

### Papildu informācija

PV 38 = caurspīdīga zila PE starpliņa

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=77408>