

# tesa® ACXplus 77405

## Produkta Informācija

0,5 mm melna divpusēja akrila putu lente

### Produkta apraksts

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77405 Black Base Line ir dziļi melna divpusēja akrila putu lente, kas paredzēta automobiļu stiprinājumu detaļām. Tās viskoelastīgais akrila putu kodols nodrošina uzticamu un augstu saistīšanas veiktspēju uz dažādām pamatnēm, un tā spēj izturēt mainīgus vides apstākļus visa transportlīdzekļa dzīves laikā.

Pieejama arī 0,8 mm biezumā.

### Lespējas

- Viskoelastīgs akrila putu kodols, lai kompensētu saistīto detaļu atšķirīgu termisko izplešanos
- Laba dinamiskā un statiskā bīdes izturība plašā temperatūras diapazonā
- Labas spraugu aizpildīšanas īpašības
- Laba mitruma un UV izturība
- Labas pārstrādes īpašības

### Lietojumi

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77405 Black Base Line ir piemērota plašam pastāvīgu ārējās stiprināšanas lietojumu klāstam, piemēram:

- Spoguļa stiprināšana

tesa® ACX<sup>plus</sup> 77405 Black Base Line ir ļoti ieteicama dažādām plastmasas-pret-plastmasas stiprināšanas lietojumiem ar virsmas apstrādi (piemēram: grunts, plazma...) dekoratīvajām detaļām, piemēram:

- Emblēma
- Durvju arka
- Visdažādākie aksesuāri uz bufera (piemēram: antenu turētājs, blīves)
- Stabi

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                   |                    |             |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas      | • Kopējais biezums | 500 µm      |
| • Līmvielas veids      | modificēts akrils | • Krāsa            | tumši melna |
| • Atdalošā slāņa veids | PE                |                    |             |

# tesa® ACXplus 77405

## Produkta Informācija

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                                      |           |                    |           |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • Izturība pret novecošanu (UV)      | ļoti labi | • Mitruma izturība | ļoti labi |
| • Izturība pret triecieniem aukstumā | ļoti labi | • T-block          | labi      |
| • L-jig                              | labi      |                    |           |

### Lipšana pie

- |                                   |         |                                      |         |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| • Lipšana pie tērauda (sākotnējā) | 11 N/cm | • Lipšana pie tērauda (pēc 3 dienām) | 20 N/cm |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|

### Papildu informācija

PV 38 = caurspīdīgs zils PE laineris

## Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=77405>