

tesa® 60634

Produkta Informācija



Ar alumīniju laminēta PET lente

Produkta apraksts

tesa® 60634 ir vienpusēja līmlente ar poliestera–alumīnija laminātu kā pamatni. Ārējā slāņa poliestera plēve ir pārklāta ar silikonu nesaturošu atdalīšanas sistēmu. Iekšējā slāņa alumīnija folija ir pārklāta ar caurspīdīgu akrila līmvielu. Produkts tiek piegādāts bez papildu aizsargpapīra.

Lespējas

- Alumīnija slānis nodrošina siltumvadītspēju, lai palielinātu siltuma pānesi
- PET slānis uzlabo lentes padeves īpašības
- Izcila pielāgojamība nodrošina ciešu dzesēšanas cauruļu savienojumu ar ledusskapja korpusu
- Lentei ir ļoti laba sākotnējā saķere ar attiecīgajām plastmasām un metāliem

Lietojumi

- Izstrādāta īpaši baltās tehnikas nozarei
- Lente tiek izmantota ledusskapju un saldētavu automatizētā ražošanā
- Tā savieno metāliskās dzesēšanas caurules ar plastmasas korpusiem

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|---|---------------------|----------|
| • Starpslāņa materiāls | alumīnija-PET daudzslāņu izolācijas plēve | • Kopējais biezums | 60 µm |
| • Līmvielas veids | modificēts akrils | • Līmlentes biezums | _NULL µm |
| • Atdalošā slāņa veids | nav | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 50 % | • Operation temperature up to | 120 °C |
| • Stiepes izturība | 45 N/cm | • Viegli noņemama | nē |
| • Operation temperature from | -20 °C | | |

Lipšana pie

- | | | | |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 2 N/cm | • Lipšana pie tērauda | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|

tesa® 60634

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60634>