

tesafilm®

Produkta Informācija



59032, 59034, 59035, 59036, 59047, 59040, 59048, 59044, 59043

Produkta apraksts

tesafilm® CRYSTAL RECYCLED līmlente ir ļoti caurspīdīga, izturīga pret plīsumiem un universāla. Šīs augstās kvalitātes lentes pamatmateriāls ir izgatavots no 90% pēc-patērētāja pārstrādātas plastmasas (PCR PET), kopā lente 64% (neietverot kodolu un iepakojumu).

Ilgspējīgi Aspekti

- Lente (pamatne): 90% pēc-patērētāja pārstrādātas plastmasas (PCR PET), kopā lente 64% (neietverot kodolu un iepakojumu) – apstiprināts ar UL sertifikātu UL2809-2 (ECVP Vides apgalvojumu apstiprināšanas procedūra)
- INGEDE-12 sertificēta: nekaitē papīra un kartona pārstrādes procesam

Lespējas

- Ilgtspējīgs ieguldījums: Lentes (pamatnes) sastāvā ir 90% pēc-patērētāja pārstrādāta plastmasa (PCR PET), kopā lente 64% (neietverot kodolu un iepakojumu) - apstiprināts ar UL sertifikātu UL2809-2 (ECVP Vides apgalvojumu apstiprināšanas procedūra)
- Skaidra kvalitāte: Pilnībā caurspīdīga ar spēcīgu līmējošu spēku – gandrīz neredzama uz daudzām virsmām
- Augsta veiktspēja: Līmējošā plēve ir izturīga pret plīsumiem un saglabā savu saķeres spēku ilgā laika periodā
- Kluss atritinājums: Lente atritinās klusi no ruļļa – zēmam trokšņa līmenim
- Viegla lietošana: Saderīga ar visiem tesafilm® dozatoriem
- INGEDE-12 sertificēts: tesafilm® CRYSTAL RECYCLED netraucē papīra un kartona pārstrādi

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | PET plēve | • Kopējais biezums | 44 μm |
| • Līmvielas veids | akriks uz ūdens bāzes | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------|-----------------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 100 % | • Lietojama kopētājā | jā |
| • Stiepes izturība | 43 N/cm | • Materiāls | PCR PET |
| • Attīšanas spēks n/cm | 3 N/cm | • Noturība pret plīsumiem | jā |
| • Caurredzamība | labi | • Piemērotas virsmas | Kartons, papīrs |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | jā | • Roku plēšamība | nē |
| • Klusa attīšana | jā | • Šķīdumu nesaturošs | jā |

tesafilm®

Produkta Informācija

Sertifikāti

Sertificēts saskaņā ar

- INGEDE12
- UL ECVP 2809-2 (validity: 2023-08-25 to 2026-08-25, region(s): Offenburg, Germany)

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=59032A>