



# tesa<sup>®</sup> 4612

## Produkta Informācija



### Extra Power<sup>®</sup> universāla

#### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4612 ir izturīga cauruļvadu / izolācijas lente. Tā sastāv no 27. izmēra sieta austa PET/kokvilnas auduma starpslāņa ar dabiskā kaučuka līmvielu. tesa<sup>®</sup> 4612 ir pašlīmējoša līm lente ar tipiskām īpašībām plašam pielietojuma veidu klāstam.

- \* izcila lipšana pat pie nelīdzenām un putekļainām virsmām (piemēram, ķieģeļiem, koka) \* ūdeni atgrūdoša \* pielāgojas formai

#### Lietojumi

- Cauruļvadu un kanālu aizdare \* Būvniecības un aizsardzības plēvju savienošana \* Pārklājuma plēvju aizdare \* Lietošana uz ķieģeļiem un koka \* Stiprināšana, aizdare, iepakošana un ne tikai!

#### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Produkta sastāvs

- Starpslāņa materiāls ar polietilēnu laminēts audums, ar polietilēnu pārklāts audums
- Kopējais biezums 230 μm
- Līmvielas veids dabiskais kaučuks

#### Īpašības / veiktspējas vērtības

- Nodilumizturība vidēji, labi
- Sagraušanas pagarinājums 15 %
- Stiepes izturība 30 N/cm
- Hand tearability labi
- Siets 27 count per square inch
- Taisnas noplēstās malas labi
- Water resistance vidēji, labi

#### Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 4.4 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 4612

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04612>