



tesa[®] 50060 Flexible



Produkta Informācija

Divvirzienu poliestera šķiedras armēta līmlente

Produkta apraksts

tesa[®] 50060 Flexible ir divvirzienu šķiedras līmlente, kuras pamatā ir polipropilēna plēve ar laminētām poliestera šķiedrām.

- elastīgas šķiedras demonstrē ļoti labu garenvirziena un šķērsvirziena stiepes izturību, ieskaitot noturību pret lieci un plīsumiem.
- Ideāli piemērota kartona kastu aizsardzībai no iekšpuses un no ārpuses pret saplēšanu vai pārplīšanu.
- Produkts ir īpaši ieteicams sānu un augšējo rokturu atveru nostiprināšanai no iekšpuses.

Lietojumi

Ideāli piemērota kartona kastu aizsardzībai no iekšpuses un no ārpuses pret saplēšanu vai pārplīšanu.

- Produkts ir īpaši ieteicams sānu un augšējo rokturu atveru nostiprināšanai no iekšpuses.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET šķiedra / BOPP | • Kopējais biezums | 175 μm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|----|
| • Sagraušanas pagarinājums | 20 % | • Var izgriezt/izcirst | jā |
| • Stiepes izturība | 230 N/cm | | |

Pieķeršanās vērtībām

- | | |
|-----------|--------|
| • tērauda | 8 N/cm |
|-----------|--------|



tesa[®] 50060 Flexible

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50060>