

tesa® ACX^{plus} 7072

High Resistance



produkta informācija

ACX^{plus} 500µm

tesa® ACX^{plus} 7072 ir melna akrila līmlente. Tā sastāv no augstas veiktspējas akrila sistēmas un, pateicoties unikālajiem komponentiem, apvieno ļoti labu temperatūras noturību ar izcilu noturību pret termisko šoku līdz -40 ° C. Tā ir paredzēta lietošanai sarežģītos apstākļos ārpus telpām, it īpaši apvienojumā ar tesa lipšanas veicinātājiem. Viskoelastīgā, putu akrila armatūra/pamatne/masa kompensē savienoto detaļu termiskās izplešanās atšķirības.

*

Pamata pielietojums

Pamata pielietojums: Paneļu un armatūras stieņu/stiprinājuma profilu savienošana šādās nozarēs:

- Lifti
- Transports
- Ražošanas aprīkojums

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Tehniskie dati

• Starpslāņa materiāls	akrila putas	• Līmvielas veids	tīrs akrils
• Krāsa	tumši melna	• Sagraušanas pagarinājums	1000 %
• Kopējais biezums	500 µm		

Lipšana pie

• tērauda (sākotnējā)	8.0 N/cm	• tērauda (pēc 3 dienām)	20.0 N/cm
• alumīnija (sākotnējā)	8.0 N/cm	• alumīnija (pēc 3 dienām)	18.0 N/cm
• stikla (sākotnējā)	15.0 N/cm	• stikla (pēc 3 dienām)	20.0 N/cm

Īpašības

• Temperatūras noturība (īstermiņa)	220 °C	• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	●●●●
• Temperatūras noturība (ilgtermiņa)	120 °C	• Noturība pret mīkstinātāju	●●
• Saķere	●●	• Statiskā bīdes pretestība pie 23°C	●●●●
• Izturība pret novecošanu (UV)	●●●●	• Statiskā bīdes pretestība pie 70°C	●●●●
• Mitruma izturība	●●●●	• T-block	●●●●

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā: ●●●● ļoti labi ●●● labi ●● vidēji ● vāji

Papildu informācija

PV 22 = balts papīra atdalošais slānis ar PE pārklājumu, ar tesa® ACX^{plus} marķējumu

- 24 = zils plēves tipa atdalošais slānis
- tesa® ACX^{plus} 7072 ir piešķirts UL standarta 746C atzinums. UL File QOQW2.E309290

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=07072>

tesa® ACX^{plus} 7072

High Resistance

produkta informācija



Disclaimer

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=07072>