

# tesa® 60152



## Adhesion Promoter PU/HPVC

### produkta informācija

#### Adhesion Promoter PU

tesa® Adhesion Promoter izmanto tesa® ACX<sup>plus</sup> līmleņķu lipšanas uzlabošanai pie poliuretāna un cieta PVC. Tā kā pamatnes ir atšķirīgas, pirms Adhesion Promoter lietošanas ieteicams to izmēģināt.

tesa® Adhesion Promoter 60152 ir UV izsekojams, pateicoties šķīdumā esošajiem UV pigmentiem.

#### Pamata pielietojums

Ieteicams PU un cietajam PVC.

Izmanto savienojuma stiprības paaugstināšanai un lielākai spēka noturībai ar mūsu ACX<sup>plus</sup> līmlentēm.

#### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifiskā sagatavošanas nolūkā.

##### Tehniskie dati

• Krāsa	dzeltena	• Viskozitāte	9 mPa s
• Noturība	šķīdums	• Blīvums	0.76 g/cm <sup>3</sup>
• Cietvielas	10 %	• Izkliešanas pakāpe apt.	15 m <sup>2</sup> /l

##### Papildu informācija

Pirms tesa® Adhesion Promoter 60152 lietošanas savienojamajai virsmai ir jābūt tīrai no putekļiem, smērvielām, eļļām, mitruma un citiem netīrumiem.

Notīriet pamatni ar Tīru ar neplūksnainu audumu un piemērotu šķīdinātāju, piemēram, etanolu vai izopropanolu.

Pēc tam uzklājiet tesa® Adhesion Promoter 60152 plānā slānī uz savienojamās virsmas, pārklājot visu virsmu. Adhesion Promoter var uzklāt ar neplūksnainu audumu, otu, zīmuli vai filca aplikatoru.

Nogaidiet no 2 līdz 5 minūtēm, līdz šķīdinātāji iztvaiko.

Pirms tesa® ACX<sup>plus</sup> līmlentes uzklāšanas nepieļaujiet netīrumu nonākšanu uz sagatavotās virsmas.

Savienošanas laiks pēc atvēršanas/virsmas sagatavošanas ir vairākas stundas/dienas.

Uzglabāšanas ilgums oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā ir 12 mēneši.

Papildu informāciju skatiet attiecīgajā materiāla drošības datu lapā (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet  
<http://l.tesa.com/?ip=60152>

# tesa® 60152



# Adhesion Promoter PU/HPVC

## produkta informācija

### Disclaimer

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet  
<http://l.tesa.com/?ip=60152>