



# tesa Softprint® 52015 Steel Master



## Produkta Informācija

Plašu montāžas putu līm lente (vidēji cieta) kombinētajai un vienlaidu apdrukai

### Produkta apraksts

tesa® 52015 Softprint Steel Master ir putu līm lente ar dubultu pārklājumu, kas paredzēta fotopolimēru plašu ar 1,70 mm (0,067") vai 2,54 mm (0,100") biezumu montāžai fleksogrāfijas etiķešu drukāšanai.

Vidēji cietās putas padara to par ideālu risinājumu kombinētajai un vienlaidu apdrukai.

#### Putu īpašības

- Putas ar augstu saspiešanas pakāpi, ar izcilām formas atgūšanas īpašībām nevainojamai drukas kvalitātei
- Ilgstošas formas atgūšanas īpašības apjomīgām un liela ātruma tirāžām
- Zema biezuma pielaipe ātrai drukas sagatavošanai un mazākiem zudumiem

#### Līmvielas īpašības

- Stiprs savienojums ar tērauda cilindra atvērto pusi vai uznavu, lai novērstu plates kustību
- Stiprs savienojums ar plati, lai novērstu malu pacelšanos vai plates kustību
- Nepieaugoša savienojuma stiprība ērtai pārvietošanai un īpaši vieglai plates un līm lentes noņemšanai
- Ļoti saliedēta līmvielas struktūra noņemšanai, neatstājot līmvielas pēdas

#### Papildu īpašības

- Strukturētais PP atdalošais slānis novērš gaisa ieslēgumu veidošanos, uzstādot plati
- Zilās krāsas marķējums apzīmē vidējās putas

### Lietojumi

tesa® 52015 Softprint Steel Master ir 380µm (15 mil) kategorijas putu līm lente ar dubultu pārklājumu, kas paredzēta fotopolimēru plašu ar 1,70 mm (0,067") vai 2,54 mm (0,100") biezumu montāžai fleksogrāfijas etiķešu drukāšanai.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                                    |                    |                                |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| • Atdalošā slāņa veids | PP                                 | • Līmvielas veids  | akrils ar pastiprinātu lipšanu |
| • Starpslāņa materiāls | putu polietilēns ar laminētu plēvi | • Kopējais biezums | 430 µm                         |

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |                      |              |                  |      |
|----------------------|--------------|------------------|------|
| • Biezuma kategorija | 380          | • Logotipa krāsa | zila |
| • Cietība            | vidēji cieta |                  |      |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=52015>



# tesa Softprint<sup>®</sup> 52015 Steel Master

Produkta Informācija

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=52015>