



tesaflex® 4169 PV3



Produkta Informācija

Augstas kvalitātes grīdas marķēšanas lente

Produkta apraksts

tesa® 4169 PV3 ir noturīga pret UV starojumu un, pateicoties biežajam starpslānim, iztur spēcīgu mehānisko iedarbību. Tā ir ideāli piemērota pastāvīgas marķēšanas vajadzībām.

Lietojumi

- Darba zonu marķēšana, piemēram, rūpnīcās un noliktavās.
- Vadības līnijas jutīgiem transportlīdzekļiem, piemēram, transporta robotiem.
- Stāvvietu un gaiteņu marķēšana birojos, slimnīcās, tirgos utt.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | mīksts PVC | • Kopējais biezums | 187 μm |
| • Līmvielas veids | akriils | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | |
|--------------------|-----------|
| • Stiepes izturība | 42.5 N/cm |
|--------------------|-----------|

Papildu informācija

tesaflex® 4169 PV3 vienotās krāsas atbilst RAL krāsu shēmai.

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04169>