

tesa Supersleeve® 51608 PV6



Produkta Informācija

Divslāņu PET plīša Sleeve uzlabotam elastīgumam

tesa Sleeve® 51608 PV6 ir PET audums ar līmvielas uz kaučuka bāzes pārklājumu stūros uzklāšanai garenvirzienā.

- Pamatīpašības:
- Augsts elastīgums
- Augsta trokšņu slāpēšana
- Nodilumizturīga
- Viegla un efektīva uzklāšana garenvirzienā
- Unikāla noslēgšanas sistēma no līmvielas līdz līmvielai garantē drošu savienojumu bez papildu tinumiem
- Krāsa: Melna

Pamata pielietojums

tesa Supersleeve® 51608 PV6 ir paredzēta lietošanai salonā un sniedz augstu elastīgumu.

- garenvirzienā:

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Tehniskie dati

- | | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| • Starpslāņa materiāls | PET flīss | • Nodilumizturība (10 mm tapnis) | Class B (acc. to LV312) |
| • Kopējais biezums | 560 µm | • Nodilumizturība (5 mm tapnis) | Class B (acc. to LV312) |
| • Līmvielas veids | uz gumijas bāzes | • Ugunsizturība kā kompozītam | Class B (acc. to LV312) |
| • Temperatūras izturība MIN. | -40 °C | • Trokšņa slāpēšana (decibeli) | Class D (acc. to LV312) |
| • Temperatūras noturība (3000 h) | 105 °C | | |

Lipšana pie

- tērauda 3.0 N/cm

Papildu informācija

Standarta platums: 67, 85, 100, 115, 130, 145, 160, 180, 195 mm

- garums: 50 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju
- Pieejama arī ar individuālu perforāciju
- Saišķa diametrs / tesa Supersleeve® ieteicamais platums
- Ø 12 mm / 67 mm
- 12 mm – 16 mm / 85 mm
- 16 mm – 19 mm / 100 mm
- 19 mm – 24 mm / 115 mm
- 24 mm – 29 mm / 130 mm
- 29 mm – 33 mm / 145 mm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=51608>

tesa Supersleeve® 51608 PV6



Produkta Informācija

Papildu informācija

- 33 mm – 38 mm / 160 mm
- 38 mm – 45 mm / 180 mm
- 45 mm – 49 mm / 195 mm
- * Standarta ruļļa serdes diametrs: 76 mm

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārlicināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet
<http://l.tesa.com/?ip=51608>