



tesa® 4668

Produkta Informācija



Produkta apraksts

tesa® 4668 ir polietilēna līm lente uz caurspīdīgas PE plēves un akrila līmvielas bāzes. tesa® 4668 ir ļoti izturīga līm lente dažādiem pielietojuma veidiem, un to bieži izmanto LDPE plēvju salaišanai ēku un būvju celtniecībā.

- izcila noturība pret UV starojumu * spēcīga, pret novecošanu noturīga līme * noturība pret laika apstākļiem un ūdeni * laba nodilumizturība * ļoti laba noturība pret šķīdinātājiem

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna plēve | • Kopējais biezums | 140 μm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | |
|--------------------|---------|
| • Stiepes izturība | 20 N/cm |
|--------------------|---------|

Sertifikāti

Certified according to

nav

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=04668>