



tesa® 4651

Produkta Informācija



Produkta apraksts

tesa® 4651 ir spēcīga augstas kvalitātes auduma līmlente ar akrila pārklājumu. Tās pamatā ir 148. sieta izmēra austa mākslīgā auduma/ zīda starpslānis un dabiskā kaučuka līmviela.

tesa® 4651 ir ļoti spēcīga auduma līmlente gandrīz visiem pielietojuma veidiem.

Īpašības:

- augsta liptspēja pat uz nelīdzenām virsmām
- izcila stiepes izturība
- taisni noplēšamas malas garenvirzienā un horizontāli
- uz tās var viegli rakstīt
- pielāgojas formai
- pieejama 8 krāsās: melna, balta, pelēka, dzeltena, zila, sarkana, zaļa, brūna

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|----------|
| • Atdalošā slāņa veids | papīrs | • Kopējais biezums | 310 µm |
| • Total sustainable product content excl. liners | 68 % | • Atdalošā slāņa krāsa | dzeltena |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Starpslāņa biezums | 76 µm |
| • Starpslāņa materiāls | audums ar akrila pārklājumu | | |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-----------|
| • Nodilumizturība | ļoti labi | • Taisnas noplēstās malas | ļoti labi |
| • Sagraušanas pagarinājums | 13 % | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 130 °C |
| • Stiepes izturība | 100 N/cm | • Uz tās var viegli rakstīt | jā |
| • Hand tearability | ļoti labi | • Water resistance | labi |
| • Siets | 145 threads/inch ² | | |

Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 3.3 N/cm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=04651>



tesa[®] 4651

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=04651>