



# tesa® 4174

## Produkta Informācija



### Produkta apraksts

tesa® 4174 ir elastīga, pret temperatūru noturīga smalkas līnijas PVC līmlente ar kaučuka līmvielu dažādiem dekoratīviem krāsošanas darbiem

- nesaraudas augstā temperatūrā
- pielāgojas izmēru maiņai, žāvējot krāsnī
- bez malu pacelšanās un noņemama bez pēdām
- laba pielāgošanās daudzdimensiju virsmām

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

|                        |                                 |                    |        |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | polivinilhlorīda (PVC)<br>plēve | • Kopējais biezums | 110 µm |
| • Līmvielas veids      | dabiskais kaučuks               |                    |        |

### Īpašības / veikspējas vērtības

|                              |        |                    |           |
|------------------------------|--------|--------------------|-----------|
| • Viegli noņemama            | jā     | • Stiepes izturība | 25 N/cm   |
| • Piemērota formu izciršanai | jā     | • Hand tearability | Īoti labi |
| • Temperatūras noturība      | 150 °C |                    |           |

### Piekāršanās vērtībām

|           |          |
|-----------|----------|
| • tērauda | 3.7 N/cm |
|-----------|----------|

### Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.