

# tesa® 62455



## Produkta Informācija

### 1000µm divpusēja PE putu līmlente

tesa® 62455 ir divpusēja PE putu līmlente, kas paredzēta dažāda veida stiprinājumiem. Tā sastāv no vidēja blīvuma, pakļāvīgām PE putām un akrila līmvielas.

Produkta priekšrocības:

- Akrila līmviela nodrošina tūlītēju saķeri ar dažādām pamatnēm
- Saistīšanas temperatūra līdz -10 °C
- Pilnībā piemērota āra darbiem: noturīga pret UV, ūdeni un novecošanos
- Ļoti laba aukstuma šoka absorbcija

### Pamata pielietojums

Pielietojuma piemēri montāžas darbos ietver, bet neaprobežojas ar:

- Cenu etiķešu stiprināšanu lielveikalos
- Sadzīves elektronikas dekoratīvo alumīnija pārsegu stiprināšanu
- Logu rāmju apdari

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Tehniskie dati

- |                        |          |                            |                 |
|------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| • Starpslāņa materiāls | PE putas | • Līmvielas veids          | akrils uz ūdens |
| • Krāsa                | balta    | • Sagraušanas pagarinājums | bāzes           |
| • Kopējais biezums     | 1000 µm  | • Stiepes izturība         | 260 %           |
|                        |          |                            | 8 N/cm          |

#### Lipšana pie

- |                         |          |                             |          |
|-------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| • alumīnija (sākotnējā) | 6.0 N/cm | • alumīnija (pēc 14 dienām) | 6.0 N/cm |
| • PVC (sākotnējā)       | 6.0 N/cm | • PVC (pēc 14 dienām)       | 6.0 N/cm |

#### Īpašības

- |                                     |       |                                      |       |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| • Temperatūras noturība (īstermiņa) | 80 °C | • Temperatūras noturība (ilgtermiņa) | 80 °C |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|

#### Papildu informācija

PV14 = balta papīra pamatne // PV39 = gaiši zila plēves pamatne

# tesa® 62455

## Produkta Informācija



### Disclaimer

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet  
<http://l.tesa.com/?ip=62455>