

# tesa® 60101



## Produkta Informācija

### Stiklšķiedras lente

tesa® 60101 pašlīmējošā stiklšķiedras lente sniedz izcilu savienošanas iespēju.

Pateicoties ļoti izturīgam un plakanam stiklšķiedras pinumam, tesa® 60100 piedāvā izturīgu un pastāvīgu ģipškartona vai apmetuma savienojumu izveidi.

Izcila pielīmēšanās spēja un ļoti augstā stiepes izturība ļauj vienā darbībā izveidot vienmērīgus savienojumus.

### Pamata pielietojums

tesa® 60100 ir piemērota arī nelielu caurumu un plaisu remontam.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

#### Tehniskie dati

• Starpslāņa materiāls	stikla šķiedra	• Līmvielas veids	akrils
• Krāsa	balta	• Sagraušanas pagarinājums	5 %
• Kopējais biezums	185 µm	• Stiepes izturība	50 N/cm

#### Lipšana pie

- tērauda 0.5 N/cm

#### Īpašības

- Piemērota nelīdzenām virsmām ●●●●
- Pielāgošanās formai ●●●●

Novērtējums atbilstošajā tesa® sortimentā: ●●●● ļoti labi ●●● labi ●● vidēji ● vāji

### Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60101>