



tesa[®] PRO 66728

Produkta Informācija



Profesionāla, izturīga lente - Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās - Rūpnieciska kvalitāte - Putekļu un mitruma aizsardzība

Produkta apraksts

Izmantojot tesa PRO Mounting ACX^{plus} MP, piedāvājiēt saviem klientiem rūpnieciskas kvalitātes saķeri, kas balstīta uz akrila putu tehnoloģiju. Šī spēcīgā, daudzfunkcionālā montāžas lente ir piemērota iekštelpu darbiem. Pateicoties lentes viskoelastīgajām īpašībām, tā nodrošina drošu un ilgstošu saķeri. Šī augstās veiktspējas rūpnieciskā līmēnte ir noturīga pret bojājumiem, ko rada mitrums, (noteiktas) ķīmiskās vielas, mīkstināšanas līdzekļu un UV starojums. Tieši tas, kas nepieciešams jūsu instrumentu komplektam.

Lespējas

- Rūpnieciska kvalitāte: Augstākā līmeņa līmēnte ar novatoriskām akrila putām, noturīga pret bojājumiem, ko rada mitrums, (noteiktas) ķīmiskās vielas, mīkstināšanas līdzekļu un UV starojums
- Blīvēšanas funkcija: Šis profesionālais risinājums blīvē un aizsargā pret putekļiem un mitrumu - aizpilda spraugas uz dažādu materiālu virsmām ar atšķirīgām īpašībām
- Ideāli piemērota izmantošanai iekštelpās: Spēcīga divpusējā līmēnte plakanu priekšmetu, piemēram, norāžu u.c., drošai fiksēšanai
- Viegli izmantojama: Montāžas lenti var sagriezt atsevišķos mazos vai lielos gabalos, iegūstot nepieciešamā izmēra līmēntes sloksnīti

Lietoījumi

Viegli izmantot:

- Lai montāžas lente pilnā apmērā nodemonstrētu savu saķeres spēku, objektam un virsmai jābūt bez putekļiem, netīrumiem un taukiem.
- Nepieskarieties ar līmvielu klātajai pusei, jo tas var pasliktināt saķeres spēku.
- Līmējiet vertikālās sloksnēs un paralēli objekta vai virsmas garumam.
- Stingri piespiediet un turiet montāžas lenti vismaz piecas sekundes.
- Lai noņemtu, uzmanīgi velciet montāžas lenti paralēli prom no sienas. Tā kā montāžas lentes ir paredzētas ilgstošai izmantošanai, uz objekta var palikt materiāla atlikumi. Pamēģiniet notīrīt ar tesa līmvielas noņēmēju.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila putas | • Kopējais biezums | 800 μm |
| • Līmvielas veids | foamed acrylic blend | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=66728>



tesa[®] PRO 66728

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--|-----------|--------------------|------|
| • Izturība pret novecošanu (UV) | ļoti labi | • Mitruma izturība | labi |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | labi | | |

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=66728>