




tesa[®] 50565

Produkta Informācija



Izturīga 50 µm alumīnija līm lente ar atdalošo slāni un bez tā (PV1 un PV0)

Produkta apraksts

tesa[®] 50565 ir izturīga alumīnija līm lente uz 50 µm alumīnija folijas un akrila līmvielas bāzes.

- 50565 pamatā izmanto ierīču nozarē, kā arī daudzām citām vajadzībām.
- Īpašības:
- laba liptspēja
- mehāniskā izturība
- mitrumizturīga
- tvaika necaurlaidīga
- augsta siltumvadītspēja
- noturīga pret naftas produktiem un skābēm
- noturīga pret novecošanu
- pieejama bez atdalošā slāņa (PV0) un ar atdalošo slāni (PV1)
- liesmas slāpējoša (UL510)

Lietojumi

- Iztvaicētāja spoļu/saldēšanas iekārtu montāža
- Universāla termoizolācija
- Cauruļvadu izolācija
- Noklāšana, aizsardzība, remonts, noslēgšana... un ne tikai!

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|-------|
| • Atdalošā slāņa veids | papīrs | • Kopējais biezums | 90 µm |
| • Starpslāņa materiāls | alumīnija folija | • Atdalošā slāņa krāsa | balta |
| • Līmvielas veids | akrils | • Starpslāņa biezums | 65 µm |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 8 % | • Hand tearability | labi |
| • Stiepes izturība | 35 N/cm | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Operation temperature up to | 160 °C |

Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 6 N/cm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50565>



tesa[®] 50565

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=50565>