




# tesa® 60462 Duct Tape



## Product Information

Kraftig duct-tape – 30 % andel resirkulert materiale

### Produktbeskrivelse

tesa® 60462 kraftig duct-tape er den perfekte allsidige støtten til de tøffeste oppgavene. Tapen er laget av resirkulert materiale og vårt velkjente løsemiddelfrie klebemiddel av syntetisk gummi, og er ikke bare sterkere, men også mer bærekraftig enn noen gang før. tesa® 60462 kraftig duct-tape er takket være den overlegne kvaliteten et pålitelig og holdbart valg uansett hvilke behov du måtte ha.

### Sustainable Aspects

- 67% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 30 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 90 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Funksjoner

- Fester umiddelbart med førsteklasses vedheft på en rekke ulike materialer, også grove overflater
- Avrulingen er uanstrengt og tapen er lett å rive av for hånd
- Vannavvisende og ekstremt holdbar

### Applikasjon

Produktet brukes hovedsakelig i byggebransjen til en rekke krevende anvendelser, som for eksempel

- Forsegling og fastholdelse av beskyttelseslag, fra plastfolie til OBS-plater
- Festing og bunting av kabler, rør og andre løse gjenstander
- Merking og maskering selv på grove overflater som murstein og betong
- Kan også brukes til å beskytte overflater under maling og sliping

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-belagt tekstil	• Total recycled content excl. Liners	30 %
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Total tykkelse	215 µm
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Tapetykkelse	215 µm

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60462>



# tesa<sup>®</sup> 60462

## Duct Tape

### Product Information

#### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	16 %	• Klebeevne	very good
• Bruddstyrke	40 N/cm	• Lowest application temperature	5 °C
• Driftstemperatur opp til	60 °C	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Fuktbestandighet	good	• Vevstetthet	27 threads/inch <sup>2</sup>
• Hand tearability	good	• Water resistance	very good

#### Klebekraft

• Backing	5 N/cm	• Klebeevne på Stål	8 N/cm
-----------	--------	---------------------	--------

### Sertifikater

#### Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60462>