



tesa® 60462 Duct Tape

Produkt Informasjon

Kraftig duct-tape – 30 % andel resirkulert materiale



Produktbeskrivelse

tesa® 60462 kraftig duct-tape er den perfekte allsidige støtten til de tøffeste oppgavene. Tapen er laget av resirkulert materiale og vårt velkjente løsemiddelfrie klebemiddel av syntetisk gummi, og er ikke bare sterkere, men også mer bærekraftig enn noen gang før. tesa® 60462 kraftig duct-tape er takket være den overlegne kvaliteten et pålitelig og holdbart valg uansett hvilke behov du måtte ha.

Bærekraftige Aspekter

- 67 % av baksiden er laget av resirkulert plast, noe som utgjør 30 % av det totale produktet
- Hver rull i 50 mm:50 m erstatter 90 gram jomfruelig plast med resirkulert plast fra etterkonsumenter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Fester umiddelbart med førsteklasses vedheft på en rekke ulike materialer, også grove overflater
- Avrulningen er uanstrengt og tapen er lett å rive av for hånd
- Vannavvisende og ekstremt holdbar

Applikasjon

Produktet brukes hovedsakelig i byggebransjen til en rekke krevende anvendelser, som for eksempel

- Forsegling og fastholdelse av beskyttelseslag, fra plastfolie til OBS-plater
- Festing og bunting av kabler, rør og andre løse gjenstander
- Merking og maskering selv på grove overflater som murstein og betong
- Kan også brukes til å beskytte overflater under maling og sliping

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-belagt tekstil	• Total recycled content excl. Liners	30 %
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Total tykkelse	215 µm
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Tapetykkelse	215 µm

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60462>



tesa® 60462

Duct Tape

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	16 %	• Lowest application temperature	5 °C
• Bruddstyrke	40 N/cm	• Rivbar for hånd	good
• Driftstemperatur opp til	60 °C	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Fuktbestandighet	good	• Vevstetthet	27 threads/inch ²
• Klebeevne	very good	• Water resistance	very good

Adhesjon til

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Klebeevne på Stål	8 N/cm
-----------------------	--------	---------------------	--------

Sertifikater

Sertifikater for bærekraft

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60462>