



tesa® 7274 Multi Purpose (MP)

Produkt Informasjon

1100 µm dobbeltsidig akrylskum tape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7274 MP er en grå dobbeltsidig akrylskum tape.

Funksjoner

- tesa® ACX^{plus} 7274 MP har en viskoelastisk akrylskumkjerne som absorberer og utjevner dynamiske og statiske belastninger.
- Denne unike formuleringen gjør at den dobbeltsidige akrylskum tapen kan kompensere for termiske forlengelser av limte deler.
- PFAS/PFOS-fritt produkt

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} MP-produkter er egnet for et bredt spekter av applikasjoner / anvendelser.

For å gi riktig produktanbefaling og sikre optimal ytelse, trenger vi informasjon om applikasjon / anvendelse(og substrat)

tesa® ACX^{plus} 7274 MP-serien er spesielt egnet for opphenging av emblemer, logoer, pynt og dekorasjoner eller montering av skilt.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 1100 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Grå |
| • Type liner | Hvit | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 200 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 100 °C |
|---|--------|---|--------|

Adhesjon til

- | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Aluminium (etter 3 dager) | 31 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 32 N/cm |
| • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 18 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 32 N/cm |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07274>





tesa® 7274

Multi Purpose (MP)

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Vær oppmerksom på at vi anbefaler å bruke tesa® Adhesion Promoter til forbehandling av overflater. Dette gir betydelig bedre vedheft, begrenser fukt og forbedrer den langsiktige motstand mot harde miljøfaktorer. Hvilken tesa® Adhesion Promoter du bør bruke, avhenger av substrater og type applikasjon. Vi gir deg gjerne råd om hvilken løsning som er den rette for deg.

Dekkpapir-versjoner:

- PV44: Hvitt foliebasert dekkpapir – merket

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=07274>