



tesa[®] 4100

Product Information

Universal Pakketape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4100 er basert på et bæremateriale av polyvinylklorid og belagt med en naturgummikleber. På grunn av teksturen i den pregede folien er tapen lett å rulle av. I tillegg forhindrer den pregede overflaten refleksjon i forbindelse med strekkodelesing. Dette gjør tapen perfekt egnet til beskyttelse av etiketter.

tesa[®] 4100 er lett å rulle av, noe som gjør den ideell til bruk med automatisk forseglingsutstyr. Manuell påføring er selvfølgelig også en mulighet. Ledende gjenvinningsvirksomheter og papirfabrikker har bekreftet at gjenvinningsprosessen for pappavfall ikke forstyrres av tapen. tesa[®] 4100 er trykkbar og fås i hvit, brun og transparent.

Funksjoner

- Due to its embossed film texture, smooth unwinding is guaranteed.
- The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label protection.

Applikasjon

- tesa[®] 4100 kan brukes til manuell og automatisk lukking av mellomtunge pappkasser
- Tapen er lett å rulle av og bruke
- Den pregede tapeoverflaten er ideell til beskyttelse av etiketter
- tesa[®] 4100 fås i hvit, brun og transparent

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 75 % | • Automatisk påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke | 47 N/cm | • Manuel påsetting | Ja |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4100

Product Information

Additional Information

tesa[®] 4100 er lett å sette trykk på. Tilgjengelige farger: hvit, havannabrun og transparent

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04100>