

tesa® 4939

Produkt Informasjon



Avtakbar d/s PET-duk, differensiert gummibasert klebesystem

Produktbeskrivelse

tesa® 4939 er en dobbeltsidig gulvleggertape. Den består av et sterkt PET-dukunderlag i kombinasjon med et differensiert gummibasert klebesystem.

Funksjoner

- Den spesialutviklede limen på den åpne siden kombinerer høy umiddelbar vedheft med resterfri fjerning i opptil 14 dager fra de vanligste overflatene. (Må testes individuelt før bruk!)

Applikasjon

Midlertidig gulvlegging under messer, utstillinger, konferanser og renoveringer

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Tekstil	• Total tykkelse	235 µm
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Farge	Hvit
• Type liner	Pergamyn	• Linerfarge	Brun

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	25 %	• Klebeevne	veldig bra
• Bruddstyrke	38 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	god
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Statisk strekkholdkraft ved 70°C	medium
• Fuktbestandighet	god	• Temperaturbestandighet, kort varighet	80 °C
• Kjemikaliebestandig	god	• Temperaturbestandighet, lang varighet	40 °C

tesa® 4939

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 2.5 N/cm | • Klebeevne på PP (linerside, etter 14 dager) | 5 N/cm |
| • Klebeevne på PE (etter 14 dager) | 2 N/cm | • Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart) | 6.5 N/cm |
| • Klebeevne på PE (linerside, etter 14 dager) | 5 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 7.5 N/cm |
| • Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart) | 4.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 5.5 N/cm |
| • Klebeevne på PP (Umiddelbart) | 4.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager) | 8 N/cm |
| • Klebeevne på PP (etter 14 dager) | 2.5 N/cm | • Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart) | 9 N/cm |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4939>