



tesa® 64620

Produkt Informasjon



Dobbeltklebende tape

Produktbeskrivelse

tesa® 64620 er en dobbeltsidig selvklebende tape som består av en hvit PP-film og syntetisk akryklebestoff (varmesmeltet). tesa® 64620 med varmesmeltet klebestoff er løsemiddelfri og gir en meget høy klebeevne. tesa® 64620 er beskyttet av et innlegg av silikonbehandlet papir.

Applikasjon

- Gulvlegging
- Universal festetape

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PP-film	• Farge	Hvit
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Linerfarge	Brun
• Type liner	Pergamyn	• Linertykkelse	70 µm
• Total tykkelse	185 µm	• Vekt (liner)	78 g/m ²

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	700 %	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
• Bruddstyrke	30 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 70°C	medium
• Aldringsbestandighet (UV)	low	• Temperaturbestandighet, kort varighet	80 °C
• Klebeevne	very good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	40 °C

Adhesjon til

• Klebeevne på PE (umiddelbart)	5 N/cm	• Klebeevne på PVC (etter 14 dager)	10 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	8 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	9.5 N/cm
• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	8.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	14.5 N/cm
• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	12.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	10.5 N/cm
• Klebeevne på PVC (umiddelbart)	7.5 N/cm		



tesa® 64620

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Det er ikke anbefalt å bruke tesa® 64620 ved temperaturer over 60 °C

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64620>