



tesa® 4317

Produkt Informasjon



Maskeringstape av Lett Kreppet Papir til Sprøytemaling

Produktbeskrivelse

tesa® 4317 er en tynn og fleksibel maskeringstape som består av et bæremateriale av lett kreppet papir og en naturgummikleber. Maskeringstapen er velegnet for en rekke generelle maskeringsanvendelser uten eller med påfølgende ovntørking ved temperaturer opp til 80 °C. tesa® 4317 er også bestandig overfor våtsliping. Naturgummikleberen sikrer fremragende vedheftning på flere overflater som metall, gummi, glass og plast. Bærematerialet av lett kreppet papir er fleksibelt og formbart og lett å rive over for hånd. Maling og fyllstoffer kleber godt på den motsatte siden, noe som forhindrer enhver form for avskalling.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- tesa® 4317 er en fleksibel maskeringstape som brukes til sprøytemaling, maling og lakkering
- Maskeringstapen har fremragende holdekraft på forskjellige overflater
- Tapen er velegnet til ovntørking ved temperaturer opp til 80 °C
- Tapen er lett å fjerne og kan rives over for hånd

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 140 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Lett å fjerne | Ja |
| • Bruddstyrke | 38 N/cm | • Temperaturbestandighet (60 min) | 80 °C |
| • Hand tearability | very good | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4317

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04317>