



tesa® 4378 Professional

Produkt Informasjon

Denne bilmaskeringen er et 3-i-1-produkt for profesjonell maskering under lakkeringsarbeid - enkel i bruk og tidspbesparende.

Produktbeskrivelse

tesa® 4378 Easy Cover® Auto er en bekvemmelig "3-i-1"-løsning til maskering av store områder i forbindelse med reparasjon av karosserier. Det bekvemmelige system omfatter:

- 1.Maskeringstape tesa® 4309
- 2.Maskeringspapir-kant
3. Maskeringsfolie av HDPE

Den største fordel ved produktet er kombinasjonen av fordelene ved de enkelte komponenter.

a) tesa® 4309 er en maskeringstape av lett kreppet, ekstremt strekkbart og fleksibelt papir. Den er velegnet til vann- og løsemiddelbaserte lakker og kan anvendes til sprøytelakking med etterfølgende ovn- eller IR-tørking ved temperaturer opp til 120 °C.

b) Den spesielle papirkanten gir perfekt absorbering av lakk på det mest kritiske område tett på lakkingen.

c) HDPE-folien beskytter mot lakkstøv. Produktet er spesialbehandlet for at lakken skal feste seg til folien uten å slippe. Da filmen er ytterst statisk, legger den seg tett inntil karosseriet.

Easy Cover® Auto gjør det mulig for en enkelt person maskere store områder enkelt og hurtig. tesa® Easy Cover® Auto er meget plassbesparende i forbindelse med oppbevaring, transport og avfall.

Applikasjon

- Profesjonell maskering under lakkeringsarbeid
- Maskering av store områder før karosserireparasjoner
- Beskyttelse mot spraypartikler

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total tykkelse | 170 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| • Bruddforlengelse | 12 % | • Materiale til maskering | HDPE |
| • Bruddstyrke | 47 N/cm | • Vekt (beskyttelsespapir) | 37 g/m ² |
| • Lett å fjerne | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4378 Professional

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04378>