



tesa® 4434 Professional

Produkt Informasjon



Maskeringstape av Papir med flatt Bæremateriale til Sandblåsing, Beskyttelse og Forsterkning

Produktbeskrivelse

tesa® 4434 består av et sterkt, flatt bæremateriale av papir og et klebesystem av naturgummi. Tapen sikrer fremragende klebeevne, høy gripeevne og godt og raskt hold. Tapen sikrer også fremragende påføring og forhindrer at malingsflekker renner av. Det sterke, tykke og bestandige bærematerialet i papir er utviklet til manuell skjæring. På grunn av den ekstreme bestandigheten brukes tesa® 4434 primært som et beskyttende materiale til formaling i verksteder og underlagsbeskyttelse på bord i forbindelse med utstansing i sko-, lær- og metallindustrien. Tapen er også ideell som skabelontape i forbindelse med sandblåsing.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- tesa® 4434 er ideell til beskyttelse av bildeler i forbindelse med profesjonelt lakkeringsarbeid
- Papirtapen med det flate bærematerialet sikrer perfekt vedheftning, selv på utfordrende overflater, og er velegnet til forsterkning av overdelar
- tesa® 4434 kan også brukes som skabelontape i forbindelse med sandblåsing på gjenstander som gravsteiner og monumenter
- Tapen brukes som et beskyttende materiale i forbindelse med formaling i verksteder, underlagsbeskyttelse eller annet industrielt beskyttelsesarbeid

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glatt) | • Total tykkelse | 670 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 6 % | • Rivbar for hånd | medium |
| • Bruddstyrke | 180 N/cm | • Temperaturbestandighet (30 min) | 120 °C |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04434>



tesa® 4434 Professional

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Sjablongmaterialet tesa® 4434 brukes ved sandblåsing av gravsteiner og monumenter, til å dekke nummerplater ved rustfjerning på stålfartøyer og for maskering under sandblåsing av broer og maskinkonstruksjoner.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04434>