



tesa® 4341

Produkt Informasjon



Svært temperaturbestandig maskeringstape til sprøytemaling med påfølgende ovntørring opp til 140 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4341 er en lett kreppet, formbar og fleksibel maskeringstape av papir som er egnet til maskering i forbindelse med sprøytemaling. Produktets kleber av naturgummi er fri for løsemidler og sikrer høy gripeevne og fremragende vedheftning på forskjellige overflater som metall, gummi, glass og plast. Den fleksible maskeringstapen er bestandig overfor våtsliping og kan motstå høye temperaturer, noe som gjør den velegnet til ovntørring.

Den fremragende vedheftningen som fyllstoffer og malinger (vann- eller løsemiddelbaserte) har på den motsatte siden av tapen forhindrer enhver form for avskalling. tesa® 4341 kan selv etter ovntørkingsprosessen ved temperaturer opp til 140 °C lett fjernes uten å etterlate rester.

Bærekraftige Aspekter

- 55 % biobasert innhold i totalproduktet unntatt liner (i vekt)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- tesa® 4341 er en temperaturbestandig maskeringstape som er ideell til krevende maskering i forbindelse med sprøytemaling
- Den svært temperaturbestandige tapen brukes på forskjellige overflater som metall, gummi, glass og plast
- Den formbare tapen er velegnet til montering av tunge maskeringer av store områder
- tesa® 4341® er overflatebehandlet slik at malingsflekker ikke renner av tapen

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. | 55 % |
| • Klebetype | Naturgummi | liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Total tykkelse | 190 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | |
|---------------|---------|
| • Bruddstyrke | 53 N/cm |
|---------------|---------|

Ytterligere informasjon

Denne tapen er resistent mot våtsliping og kleber veldig godt på kitt og maling (vann- eller løsemiddelbasert) forhindrer avskalling.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04341>



tesa® 4341

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Selv etter ovntørring med temperaturer opptil 140 # kan tesa® 4341 lett fjernes uten revner og uten å etterlate rester.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04341>