



tesa® 50533

Produkt Informasjon



Film med høy klebeevne til beskyttelse av nylig malte overflater

Produktbeskrivelse

tesa® 50533 består av et UV-stabiliserende materiale og det kraftig EVA-klebestoffet.

Brukerfordeler:

- Beskytter den malte overflater i opptil 6 måneders lagring ute
- Perfekt klebestoff til en lang rekke malearbeid, selv under transport (testet ved hastigheter over 160 km/t)
- Enkel å deponere Både materialet og klebestoffet er miljøvennlig

Applikasjon

- 50533 gir effektiv avskallingsbeskyttelse for filmtapesystemer som tesa® 50530, spesielt i vanskelige geometriske områder og beskytter mot støv og fukt
- tesa® 50533 passer for skjæring og kan trykkes på og brukes som sikkerhets- styrings- og markeringsetiketter
- 50533 kan også brukes som basismateriale for beskyttelsesputer for tungt gods ved støtfangere og dørkanter

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 96 µm |
| • Klebetype | EVA | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| • Bruddstyrke | 21.5 N/cm | • Kjemikaliebestandig | very good |
| • Egned til utstansing | Ja | • Lett å fjerne | Ja |



tesa® 50533

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesa® 54533 er også tilgjengelig som omformings- og skjæringsløsninger med tesa® 50533.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50533>