




tesa[®] 54533

Edge Securing DISCONTINUED



Product Information

Film med høy klebeevne til beskyttelse av nylig malte overflater

Produktbeskrivelse

tesa[®] 50533 består av et UV-stabiliserende materiale og det kraftig EVA-klebestoffet.

Brukerfordeler:

- Beskytter den malte overflater i opptil 6 måneders lagring ute
- Perfekt klebestoff til en lang rekke malearbeid, selv under transport (testet ved hastigheter over 160 km/t)
- Enkel å deponere Både materialet og klebestoffet er miljøvennlig

Funksjoner

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

Applikasjon

- 50533 gir effektiv avskallingsbeskyttelse for filmtapesystemer som tesa[®] 50530, spesielt i vanskelige geometriske områder og beskytter mot støv og fukt
- tesa[®] 50533 passer for skjæring og kan trykkes på og brukes som sikkerhets- styrings- og markeringsetiketter
- 50533 kan også brukes som basismateriale for beskyttelsesputer for tungt gods ved støtfangere og dørkanter

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 96 µm |
| • Klebetype | EVA | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 660 % | • Kjemikaliebestandig | very good |
| • Bruddstyrke | 21.5 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egnet til utstansing | Ja | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54533>



tesa[®] 54533

Edge Securing DISCONTINUED

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 3 N/cm

Additional Information

tesa[®] 54533 er også tilgjengelig som omformings- og skjæringsløsninger med tesa[®] 50533.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54533>