



50560 PV1 DISCONTINUED



Product Information

Midlertidig beskyttelsestape for utvendige plastkomponenter

Produktbeskrivelse

tesa® Bumperfilm 50560PV1 er den beste beskyttelsesløsningen, hovedsakelig for malte, men også for umalte plastkomponenter. Når den påføres etter produksjonsprosessen, gir tesa® Bumperfilm 50560PV1 pålitelig beskyttelse for skadefølsomme plastoverflater.

På grunn av den gode UV-bestandigheten og den perfekte malingskompatibiliteten er tesa® Bumperfilm 50560PV1 den mest pålitelige måten å beskytte malte plastkomponenter på under transport.

Funksjoner

- Pålitelig beskyttelse
- Sikker vedheft under transport
- Kostnader som polering eller reparasjon etter demaskering elimineres
- Beskyttelse ved utendørs oppbevaring i opptil 12 måneder
- Enkel å påføre og fjerne
- Enkel avhending – både folien og klebemiddelsystemet er miljøvennlige

Applikasjon

- Beskyttelse av plastkomponenter under montering, lagring og transport

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 52 µm |
| • Klebetype | PIB (polyisobutylene) | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 450 % | • Kjemikaliebestandig | very good |
| • Bruddstyrke | 22 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egnert til utstansing | Ja | • UV-resistance | 52 weeks |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



50560 PV1 DISCONTINUED

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50560>