




50560 PV2 GlossGuard DISCONTINUED



Product Information

Midlertidig beskyttelsesfolie av følsomme utvendige overflater på biler som plastdeler laget av PMMA

Produktbeskrivelse

tesa® 50560 PV2 GlossGuard er en selvklebende folie av førsteklasses kvalitet som er utviklet for å beskytte følsomme plastoverflater på biler, som f.eks. B-stolpedeksler laget av høyglansplast som PMMA, SAN, ABS eller lignende.

Funksjoner

- Kostnadsbesparende på grunn av færre utbedringer og sluttreparasjoner
- Bevarer plastfinishen ved opptil 12 måneders oppbevaring utendørs
- God vedheft på en rekke plastoverflater
- Krever intet spesialutstyr, noe som gjør tapen enkel og rimelig å påføre og fjerne
- Enkel avhending. Både folien og klebemiddelsystemet er miljøvennlige
- Takket være den gode UV-bestandigheten og den perfekte malingskompatibiliteten er tesa® 50560 PV2 GlossGuard en pålitelig måte å beskytte ulakkerte plastkomponenter på under transport.

Applikasjon

tesa® 50560 PV2 GlossGuard er egnet for beskyttelse av lakkerte plastdeler til biler laget av PMMA, f.eks. B-stolpedeksler, mot smuss og riper under montering, transport og oppbevaring.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 52 µm |
| • Klebetype | PIB (polyisobutylene) | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 450 % | • Kjemikaliebestandig | very good |
| • Bruddstyrke | 22 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egnet til utstansing | Ja | • UV-resistance | 52 weeks |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.5 N/cm |
|---------------------|----------|



50560

PV2 GlossGuard DISCONTINUED

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50560>