



tesa® GlossGuard 50560 PV2 GlossGuard DISCONTINUED



Produkt Informasjon

Midlertidig beskyttelsesfolie av følsomme utvendige overflater på biler som plastdelene laget av PMMA

Produktbeskrivelse

tesa® 50560 PV2 GlossGuard er en selvklebende folie av førsteklasses kvalitet som er utviklet for å beskytte følsomme plastoverflater på biler, som f.eks. B-stolpedeksler laget av høyglansplast som PMMA, SAN, ABS eller lignende.

Funksjoner

- Kostnadsbesparende på grunn av færre utbedringer og sluttreparasjoner
- Bevarer plastfinishen ved opptil 12 måneders oppbevaring utendørs
- God vedheft på en rekke plastoverflater
- Krever intet spesialutstyr, noe som gjør tapen enkel og rimelig å påføre og fjerne
- Enkel avhending. Både folien og klebemiddelsystemet er miljøvennlige
- Takket være den gode UV-bestandigheten og den perfekte malingskompatibiliteten er tesa® 50560 PV2 GlossGuard en pålitelig måte å beskytte ulakkerte plastkomponenter på under transport.

Applikasjon

tesa® 50560 PV2 GlossGuard er egnet for beskyttelse av lakkerte plastdelene til biler laget av PMMA, f.eks. B-stolpedeksler, mot smuss og riper under montering, transport og oppbevaring.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 52 µm |
| • Klebetype | PIB (polyisobutylene) | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|----------|
| • Bruddstyrke | 22 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egnet til utstansing | Ja | • UV-resistance | 52 weeks |
| • Kjemikaliebestandig | very good | | |



tesa® GlossGuard 50560 PV2 GlossGuard DISCONTINUED

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50560>