



tesa® 64604

Produkt Informasjon

Klisjèmontering i forbindelse med bølgepapp postprint

Produktbeskrivelse

tesa® 64604 PV3 er en gul transparent, dobbeltsidig, selvklebende tape på 200 µm / 8 mil tykkelse, med PVC-materiale og gummiklebestoff.

tesa® 64604 PV3 er spesialdesignet for feste av fotopolymerplater i fleksografisk trykkeindustri. tesa® 64604 PV3 er spesielt egnet til bruk på platen før montering av hele sylindere eller mylarfilm-arket, som er vanlig ved bølgepapp postprint.

Klebeevne

- Høy klebeevne og skjæremotstand for pålitelige bruk, selv når sammensetningen lagres over lenger tid
- Høy klebeevne og skjæremotstand sikrer at det ikke er noen kantløft, selv på lengre opplag og ved høyere hastigheter
- På grunn av de optimerte klebeeegenskapene kan tapen og platen lett reposisjoneres under montering

Materialet

- Transparent materiale gjør registreringsmerknader synlige

Innlegg

- Det kreppe innlegget forhindrer luftbobler og at tapen krøller seg
- Innlegget er av silikon, noe som gjør det lett å bruke og fjerne

Applikasjon

tesa® 64604 PV3 er spesialdesignet for feste av fotopolymerplater i fleksografisk trykkeindustri, spesielt på bølgepapp postprint.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|--------------|-----------------------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Type liner | Kreppet, silikonisert |
| • Klebetype | Naturgummi | | PP |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Kategori for tykkelse | 200 |
|-------------------------|-----|



tesa® 64604

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64604>