



tesa® 51026

Produkt Informasjon



Tape av PET-tekstil for ledningsnett til høy mekanisk beskyttelse og høy temperaturbestandighet i områder med 150 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 51026 er den kostnadseffektive kabelfesteløsningen for områder med mye slitasje og høy temperatur i motorrommet.

Den nye typen akryklebestoff er kompatibel med de nye halogenfrie kabelkledningsmaterialene (PE/PP) og gir forbedret holdbarhet. Den er optimert for manuell og automatisk bruk.

Tilgjengelig i svart og oransje (RAL2007)

Egenskaper:

- Meget sliperesistent
- Resistent overfor høye temperaturer, 150 °C/3000 t
- Olje- og drivstoffresistent
- UV-resistent
- Flammesikker
- Forstøvningsfri
- Glimrende kompatibilitet med PVC-, PE- og PP-kabelisolering
- Stabil avrullingskraft
- Alder-resistent
- Råtnesikker
- Revnebestandig
- Kraftig klebeevne
- Fleksibel og glatt

Applikasjon

Kabelfesting

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET-vev	• Total tykkelse	260 µm
• Klebetype	Akryl		



tesa® 51026

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	40 %	• Maksimal	150 °C
• Bruddstyrke	275 N/cm	temperaturbestandighet	
• Avrullingskraft (Rull bredde > 9mm)	11 N/roll (30 m/min)	• Minste temperaturmotstand	-40 °C
• Avrullingskraft (Rull bredde ≤ 9mm)	11 N/roll (30 m/min)	• Slitasjemotstand (10mm mandrel, LV312)	Class D
• Lyddempning (LV312)	Class A	• Slitasjemotstand (5mm mandrel, LV312)	Class D

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	5.5 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51026>