



# tesa® 4137

## Produkt Informasjon



Enkeltklebende polyestertape (aluminiumisert)

### Produktbeskrivelse

tesa® 4137 er en aluminisert polyestertape med akrylkleber. Reflekterer lys og varmestråling. Meget høy varmebestandighet. God motstandsdyktighet over for fukt og de fleste kjemikalier. Lettavrullig.

Farge: Sølv

### Applikasjon

- Ved skjøting i høye temperaturer, inkludert infrarød stråling
- Skjøting av plastbelagt tapet med preget overflate
- Skjøte av startbånd ved fotofremkalling
- Kan brukes som sensortape for nærbrytere og fiberoptiske brytere
- Reparasjon og feste i silketrykkprosess

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

- |                 |          |                  |       |
|-----------------|----------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype     | Akryl    |                  |       |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |       |               |         |
|--------------------|-------|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 140 % | • Bruddstyrke | 50 N/cm |
|--------------------|-------|---------------|---------|

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04137>