



# tesa® 64250

## Product Information



### Fleksibel transportsikringstape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 64250 kombinerer fleksibilitet med et kraftig strekkbart polypropylen-materiale. Produktet er meget tilpasningsbart og derfor velegnet til bruk på 3D-overflater.

tesa® 64250 kan fjernes fra en rekke type overflater uten å etterlate rester eller føre til misfarging.

#### Funksjoner

- Due to its outstanding conformability the product is ideally suited for applications on “3-dimensional” surfaces.
- tesa® 64250 can be removed residue- and discoloration-free from a variety of different surfaces.

#### Applikasjon

Transportsikring av kontorutstyr, som skrivere, skannere, kopimaskiner osv.

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Produktinnhold

- |                 |       |                  |       |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | MOPP  | • Total tykkelse | 79 µm |
| • Klebetype     | Akryl |                  |       |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |          |                            |    |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 30 %     | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke      | 100 N/cm | • Ingen misfarging         | Ja |

#### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 3 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 64250

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64250>