



tesa® 64250

Produkt Informasjon



Fleksibel transportsikringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 64250 kombinerer fleksibilitet med et kraftig strekkbart polypropylen-materiale. Produktet er meget tilpasningsbart og derfor velegnet til bruk på 3D-overflater.

tesa® 64250 kan fjernes fra en rekke type overflater uten å etterlate rester eller føre til misfarging.

Applikasjon

Transportsikring av kontorutstyr, som skrivere, skannere, kopimaskiner osv.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 79 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 30 % | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke | 100 N/cm | • Ingen misfarging | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 3 N/cm |
|---------------------|--------|

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=64250>