



# tesa® 4591

## Produkt Informasjon



### Kryssvevd Filamenttape til Generell Bruk

#### Produktbeskrivelse

tesa® 4591 er en tape med toveisfilamenter, som er basert på glassfilamenter som er laminert fast på en folie av polyester. Tapen brukes til industrielle anvendelser som f.eks. bunting, palletering og montering. tesa® 4591 kombinerer høy bruddstyrke med en svært lav strekkbarhet. Klebemiddelet av syntetisk gummi sikrer god vedheftning på forskjellige overflater som f.eks. PE og PP. tesa® 4591 har svært høy gripeevne samt kort forankringstid før den oppnår sin endelige klebekraft. Tapen utviser også førsteklasses vedheftning på forskjellige riflede og solide plateunderlag. tesa® 4591 er rivefast.

#### Applikasjon

- tesa® 4591 er en tape med toveisfilamenter som brukes til en rekke industrielle formål, herunder:
- Bunting og palletering
- Krevende kartongforsegling
- Transportsikring
- Montering
- Lukking av store ruller/end-tabbing

#### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

#### Produktinnhold

- |                 |                       |                  |             |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | Glassfiber / PET-film | • Total tykkelse | 115 µm      |
| • Klebetype     | Syntetisk gummi       | • Farge          | Transparent |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |     |               |          |
|--------------------|-----|---------------|----------|
| • Bruddforlengelse | 4 % | • Bruddstyrke | 250 N/cm |
|--------------------|-----|---------------|----------|

#### Adhesjon til

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 9.5 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa® 4591

## Produkt Informasjon

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04591>